



07 EMOTON Objektpachtel

01 01 01a Vorbereitung des Untergrundes. Abschleifen der Betongrate und aufbringen einer gleichmäßig saugenden zementären Spachtelung auf Betonuntergrund.

	Lo	
	So	<u>.....</u>	
Einheit	Gesamt

01 01 01b Vorbereitung des Untergrundes. Auf Gipskarton oder Gipsfaserplatten aufbringen einer Silikatgrundierung (zb. EMOTON Silikatgrund) zur Verminderung der Quell- und Schwundbewegung der Platten und zur Herstellung eines gleichmäßig saugfähigen Untergrundes.

	Lo	
	So	<u>.....</u>	
Einheit	Gesamt

01 02 01 EMOTON Objektpachtel mit Glätthobel oder maschinell aufgebracht. Schichtstärke 1-3 mm, Oberfläche geschliffen.

	Lo	
	So	<u>.....</u>	
Einheit	Gesamt

01 02 02 Aufpreis einfärben der Objektpachtel. Die Oberfläche wird mit entsprechendem Werkzeug gestaltet

Art und Farbe der Oberfläche:.....

	Lo	
	So	<u>.....</u>	
Einheit	Gesamt

01 02 03 Aufpreis Strukturieren mittel Schwammbrett

Art der Oberfläche:.....

	Lo	
	So	<u>.....</u>	
Einheit	Gesamt

ACHTUNG: EMOTON COLOR Objektpachtel kann in einem Arbeitsgang weder porenfrei noch absolut planeben und glatt (z.B. im Streiflicht) hergestellt werden. „Streiflichtsichere“ Flächen können ausschließlich durch Feinzug, das ist wiederholtes Schleifen und Spachteln, hergestellt werden.