



02 EMOT'ON Aktiv- Innenausbausystem mit Heraklith BM- Platten

02 01 01 Verkleidung von Riegelwänden, Dachflächen, Deckenuntersichten usw. mit magnesit-gebundenen Holzwolle- Dämmplatten 50 mm (Heraklith BM). Die Befestigung erfolgt mit Heraklith Kompaktschrauben. Verklebung der Platten mit Heraklith Polymerkleber.

	Lo	
	So	
Einheit	Gesamt,-

02 01 01a Verkleidung von Riegelwänden zur Bildung eines Rücksprunges in der Oberfläche. Dieser dient der Aufnahme der Wandheizungsrohre. Mit magnesitgebundenen Holzwolle- Dämmplatten 35 mm (Heraklith BM). Die Befestigung erfolgt mit Heraklith Kompaktschrauben. Verklebung der Platten mit Heraklith Polymerkleber.

	Lo	
	So	
Einheit	Gesamt,-

02 01 02 Verspachteln der Löcher und Plattenstöße (so Fuge > 2mm) mit EMOTerm-Fugenfüller.

	Lo	
	So	
Einheit	Gesamt,-

02 01 03 Wandheizungs- und Ausgleichputz (z.B. Fa. EMOTON) maschinell oder händisch auf die in den Rücksprung aufgebrauchte Wandheizung aufgebracht. Putzstärke nach Notwendigkeit.

	Lo	
	So	
Einheit	Gesamt,-

02 01 04 EMOTON Spezial maschinell auf ausreichend vorbereitete Heraklith BM oberfläche aufgebracht. Textilglasgitter mit Maschenweite 13mm und mind. 110 g/m² (alternativ Jutegewebe) vollflächig eingearbeitet. Putzstärke ca. 10 mm, Oberfläche zur stärkeren Oberflächenkomprimierung mit Wandspachtel geschnitten und mit Schwammbrett verrieben.

	Lo	
	So	
Einheit	Gesamt,-