



07 EMOTON Stucco d'argilla Glättspachtel

07 01 01 EMOTON Stucco d'argilla Glättspachtel mit Glätthobel oder maschinell aufgebracht. Schichtstärke ca. 1 mm, ev. Zwischenschliff.

	Lo	
	So	<u>.....</u>	
Einheit	Gesamt

07 01 02 Aufpreis Glätten der Glättspachtel. Die trockene Oberfläche wird mittels Reibebrett aufgeschlämmt und mittels Glättkelle oder Japanspachtel geglättet bis eine glatte, geschlossen wirkende Oberfläche entsteht.

	Lo	
	So	<u>.....</u>	
Einheit	Gesamt

07 01 03a EMOTON Stucco d'argilla Glättspachtel für Spachteltechnik pro Schicht mittels Japanspachtel aufgebracht.

	Lo	
	So	<u>.....</u>	
Einheit	Gesamt

07 01 04a Aufspachteln von Wachs (Antico, Opaco, Lustro) zur Hydrophobierung pro Schicht

Oberfläche:

	Lo	
	So	<u>.....</u>	
Einheit	Gesamt

ACHTUNG: EMOTON Stucco d'argilla Glättspachtel kann in einem Arbeitsgang weder porenfrei noch absolut planeben und glatt (z.B. im Streiflicht) hergestellt werden. „Streiflichtsichere“ Flächen können ausschließlich durch Feinzug, das ist wiederholtes Schleifen und Spachteln, hergestellt werden.